

ViscoTreat-Inline




- 탱크 용량 : 15 or 25 Liter
- 적용 pump : 3VMP22
- Flow-rate : 36 - 880ml/min
- Input Pressure : Max. 16Bar*
- 최대 진공 압력 : 20mbar abs*
- 적용 가능 액체 점도 : 1,000,000 mPa · s
- 최대 모터 회전 속도 : 96rpm

* depends on material

기능

- 순환 기능(Recirculation)
- 교반 기능(Agitating)
- 탈포 기능(Degassing)
- 액 잔량 감지 기능(Level sensing)
- 액송 압력 설정 기능
- 맥동 없이 액 공급

ViscoTreat-IM



- 탱크 용량 : 2.5 Liter
- 적용 pump : 3VMP12
- Flow-rate : 4.8~108 ml/min
- Input Pressure : max.10Bar*
- 최대 진공 압력 : 20mbar abs*
- 적용 가능 액체 점도 : 100,000 mPa · s
- 최대 모터 회전 속도 : 125rpm

기능

- 순환 기능(Recirculation)
- 교반 기능(Agitating)
- 탈포 기능(Degassing)
- 액 잔량 감지 기능(Level sensing)
- 액송 압력 설정 기능
- 맥동 없이 액 공급

* depends on material



ViscoTreat-R



- 탱크 용량 : 15 or 25 Liter
- 적용 pump : 3VMP15, 3VMP18, 3VMP22
- Dosing Volume : 4.0 / 7.5 / 13.5ml/rev
- 적용 가능 액체 점도 : 50,000 mPa · s
- 최대 모터 회전 속도 : 150rpm*

기능

- 순환 기능(Recirculation)
- 교반 기능(Agitating)
- 액 잔량 감지 기능(Level sensing)
- 액송 압력 설정 기능
- 맥동 없이 액 공급

* depends on material